

DINITROL 447

Protect Super Spray

Corrosion Protection Corrosion Protection

Produkteigenschaften:

DINITROL 447 Protect Super Spray ist ein schnelltrocknender Karosserieschutz auf Kautschuk-Kunstharzbasis. Durch Zinkadditive wird ein deutlich erhöhter Rostschutz erzielt. Zinkionen verhindern bzw. verzögern auch an Stellen, an denen der Schutzfilm beschädigt wurde, eine Rostbildung.

DINITROL 447 Protect Super Spray ist frei von aggressiven Lösungsmitteln und eignet sich besonders gut für Nachbehandlungen von Kfz-Karosserien.

DINITROL 447 Protect Super Spray greift PVC-Beschichtungen nicht an, ist dauerelastisch, steinschlag- und streusalzfest. Nach Durchtrocknung kann DINITROL 447 Protect Super Spray mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden.

Anwendung:

Als Korrosionsschutzmittel der Karosserie-Unterseite, als Steinschlagschutz der Front- und Heckschürzen, zur Ausbesserung beschädigter aber gesunder Unterbodenschutzbeschichtungen. Verträglichkeit besteht mit Wachsbeschichtungen, Bitumen bzw. stark ölhaltigen Asphaltunterbodenschutztypen.

Verarbeitung:

Die zu behandelnde Fläche muss öl-, fett-, staubfrei und trocken sein. Lose Altbeschichtungen müssen entfernt werden. Starker Rost ist mit einer Drahtbürste zu entfernen. Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Das Material im Abstand von ca. 30 cm im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen. Bei dickeren Beschichtungen zwischendurch ablüften lassen. Bei größeren Flächen bzw. bei längerem Sprühen sollte die Dose zwischendurch geschüttelt werden. Nach der Trocknung ist das Material überlackierbar.

Technische Daten:

Farbe:	wchwarz
Basis:	Kunstharz / Kautschuk
Dichte:	0,82 g/cm ³
Flammpunkt:	-20°C
Treibgas:	Propan / Butan
Gebindegrößen:	500 ml Spray
Lagerzeit:	zwischen 15°C und 25°C 24 Monate

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com