

Technisches Merkblatt

Produkt Name	:	MoTip Klarlack, hochglanz	
Netto Volumen	:	500 ml	150 ml
Artikel Nummer	:	04009	02001
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		NL-8471 XC WOLVEGA	
		Telefonnummer	+31 561 – 69 44 00
		Telefaxnummer	+31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger 2-Schicht Klarlack zur Versiegelung von Basecoats, sowie für behandelte und unbehandelte Untergründe aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen.

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Gute Füllkraft
Dauerhafter Glanz
Kratzfest und stoßfest
Beständig gegen Witterungseinflüsse
Guter Korrosionsschutz
Lichtecht und UV-Beständig
Sehr gute Haftung

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml	150 ml
Basis	:	Acrylharz	
Farbton	:	Transparent	
VOC-Gehalt	:	ca. 90% w/w	
Feststoffgehalt	:	ca. 10% w/w	
Glanz	:	Hochglanz	90 in Winkel 60°
Ergiebigkeit	:	1,5 bis 2 m ²	ca. 0,5 m ²
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten	
Klebfrei	:	nach 10 bis 20 Minuten	
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden	
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C	

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Untergrund anschleifen (600er Körnung).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Klarlack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.