

**Beschreibung:**

Speziell formulierter Verdünner/Blender der verwendet wird um Overspray und Kanten aufzulösen, die während Spot-Reparaturen oder dem Mischen entstanden sind um das Verblenden von Klarlacken und Decklacken zu erleichtern.

**Merkmale & Vorteile:**

- Keine trockenen, fleckigen Kanten oder sichtbaren Reparaturen
- Kann mit Decklacken und Klarlacken verwendet werden
- Minimales oder kein Polieren erforderlich, erhöht die Produktivität
- Unterstützt bei der Erzielung eines unsichtbaren Übergangs

**Vorbereitung des Untergrunds:**

- 1) Stellen Sie sicher, dass die beteiligten Flächen gründlich gereinigt sind.
- 2) Schleifen Sie den Reparaturbereich mit Schleifpapier bis höchstens P800 (nass) und P400 (trocken).
- 3) Bereiten Sie den umliegenden Bereich (den Bereich, der verblendet werden soll) vor.
- 4) Reinigen Sie den Bereich, der neu lackiert werden soll, gründlich und entfernen Sie Staub, damit dieser bereit für den Lackierauftrag ist.
- 5) Bei größeren Übergängen, z. B. von einem Kotflügel zu einer Tür, ist es oft einfacher, den zu verblendenden Bereich vorübergehend abzukleben.
- 6) Lackieren Sie die Reparatur wie gewohnt.
- 7) Entfernen Sie das temporäre Abklebend und verlängern Sie die Reparatur im Mischbereich durch eine Bogenbewegung mit der Lackierpistole. Bewegen Sie die Pistole weg von der Fläche um einen feinen, trockenen Overspray-Rand zu hinterlassen.

**Anwendung:**

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Vor Gebrauch die Dose gut schütteln.

**KLARLACKE:**

- 1) Nach dem normalen Auftrag wird die Pistole vom Panel weg in den Mischbereich bewegt, wodurch ein feiner, trockener Overspray-Rand entsteht.
- 2) Tragen Sie 6070 Fade-Thinner auf den Klarlackrand auf, in leichten Schichten, um den Overspray-Rand zu verflüssigen.  
NICHT in dicken Schichten auftragen.
- 3) Lassen Sie den Lackfilm gründlich aushärten.
- 4) Falls nötig, polieren Sie den Mischbereich leicht mit Poliermittel, achten Sie darauf, den Übergang nicht durchzupolieren.

**DECKLACKE:**

- 1) Nach dem normalen Auftrag wird die Pistole vom Panel weg im Mischbereich bewegt, wodurch ein feiner, trockener Overspray-Rand entsteht.
- 2) Tragen Sie eine Schicht Klarlack über den Farbrand auf. Nach dem normalen Auftrag wird die Pistole vom Panel weg im Mischbereich bewegt, wodurch ein feiner, trockener Overspray-Rand entsteht.
- 3) Tragen Sie den 6070 Fade-Thinner auf den Klarlackrand auf, in leichten Schichten, um den Overspray-Rand zu verflüssigen.  
NICHT in dicken Schichten auftragen.
- 4) Lassen Sie den Lackfilm gründlich aushärten.
- 5) Polieren Sie den Mischbereich leicht mit Poliermittel.

**Wichtig:**

Tragen Sie keine dicken Schichten Fade-Thinner auf, da dies zu Läufern im Klarlack/Decklack führen kann.

Produktnummer:

Beschreibung:

Volumen:

Verpackungseinheit:

6070-1

Transparent

1 L

6

**VOC**

Dieses Produkt fällt nicht unter den Geltungsbereich der EU-Richtlinie 2004/42 und hat daher keine VOC-Produktkategorie-Einstufung. Dieses Produkt kann von professionellen Kfz-Reparaturbetrieben verwendet werden.

**Haltbarkeit:**

Mindestens 24 Monate ab dem Herstellungsdatum bei normalen Lagerbedingungen und ungeöffneter Dose.

**Zusätzliche Informationen:****NUR FÜR PROFESSIONELLEN GEBRAUCH!**

Lesen Sie immer die Anweisungen.

**WICHTIG:** Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen bei der Arbeit. Daher ist es immer notwendig, angemessene Schutzausrüstung zu tragen/verwenden. Für weitere Anweisungen lesen Sie das Etikett auf dem Produkt und das Sicherheitsdatenblatt. Eine Person, die das Produkt für einen anderen als den in diesem Technischen Datenblatt empfohlenen Zweck verwendet, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle notwendigen Schritte zur Erfüllung der lokalen Gesetzgebung zu unternehmen.

Die beschriebenen Materialien sind für die Anwendung durch professionelles, geschultes Personal unter Verwendung geeigneter Ausrüstung konzipiert und nicht für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt.

Die beschriebenen Informationen und Methoden basieren auf den besten uns bekannten Informationen und Praktiken und dienen lediglich als Richtlinien für die optimale Verwendung, ohne Haftung für Leistung, Ergebnisse oder Eignung für einen beabsichtigten Verwendungszweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts resultieren. Bevor das Produkt verwendet wird, muss der Benutzer überprüfen, ob dies die neueste Version ist.

Alle in diesem Datenblatt genannten Produkte sind Marken im Besitz von Silco.