

The logo for B-TEC, featuring the letters 'B-TEC' in a bold, blue, sans-serif font. A red horizontal bar is positioned between the 'B' and 'T'. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'C'.

Information

B-Tec CM-900

Gruppe: Koaguliermittel

„B-Tec CM-900“ ist ein unschädliches, umweltfreundliches, pulverförmiges Produkt, das zur Koagulation wässriger Farben und Lacke bzw. deren Waschflüssigkeiten, vornehmlich aus Farbspritzpistolenreinigungsmaschinen, eingesetzt wird.

Anwendung:

Zur Anwendung rührt man 1 – 1,5 % „B-Tec CM-900“ in das Farb / Lackwaschwasser ein und lässt dann das Gemisch ca. 15 Minuten ruhen. Danach wird kurz und kräftig durchgemischt. Es bildet sich sofort eine grobe Flockung, die die gesamte Farbe gebunden hält.

Durch einfache Filtration, z.B. mittels eines Vlieses, lässt sich die Flockung schnell von dem klaren, farb- und lackfreien Filtrat trennen.

Für den beschriebenen Vorgang empfehlen wir unsere B-Tec Filtrationseinheit.

Die Filtratflüssigkeit kann mit ca. 30 % B-Tec H2O-Cleaner Concentrate aufkonzentriert werden und kann weiter für den Waschvorgang eingesetzt werden.

Der Filtrerrückstand lässt sich trocknen und kann so einer entsprechenden Entsorgung zugeführt werden.

Technische Daten:

Aussehen : graues feines Pulver

Schüttgewicht : 700 - 750 g/l

B-TEC GmbH
Rudolf-Diesel-Weg 8
D-30419 Hannover

Unsere „B-TEC-Information“ stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch soll und kann sie nur unverbindlich beraten.