

# Autowave Seperator

## NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

### Beschreibung

Pulver zum Trennen von Farbpartikeln aus verunreinigtem Autowave Guncleaner.

### Produkt und Zusätze

Autowave Seperator  
 Zur Verwendung in verunreinigtem Autowave Guncleaner (TDB 6.71) oder Autowave  
 Reinigungskonzentrat (TDB 6.71a)

### Rohstoffbasis

Aluminiumhydroxysilikate, Salze und Polymere

### Verarbeitung

Autowave Guncleaner kann durch Zugabe von 1% Autowave Seperator in den verunreinigten  
 Autowave Guncleaner wiedergewonnen werden. Bei Bedarf weitere ½-1% Autowave Seperator  
 zugeben, um verbleibende Verschmutzungen auszufällen. Alle Geräte zum Ausfällen arbeiten  
 nach demselben Verfahren:

1. Autowave Seperator wie angegeben zum verunreinigten Autowave Guncleaner zugeben.
2. Gründlich rühren/mischen bis sich die Farbpartikel koaguliert haben.
3. Mischung durch einen feinen Filter gießen, um die Flüssigkeit von den  
 Festkörperbestandteilen zu trennen.
4. Autowave Guncleaner kann nun wieder verwendet werden

*Autowave Guncleaner kann effektiv dreimal wiederaufbereitet werden. Danach sollte er entsorgt  
 werden.*

### Lagerung des Produktes



Die Produktlagerstabilität ist festgelegt, wenn Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert werden.  
 Autowave Seperator muss in einem geschlossenen Behälter gelagert werden. Kontakt mit  
 Wasser/Feuchtigkeit vermeiden.

Nach Kontakt mit Wasser/Feuchtigkeit hat das Produkt eine begrenzte Lagerstabilität.  
 Vermeiden Sie hohe Temperaturschwankungen.

*Produktlagerstabilität siehe TDB S9.01.02*



### Geeigneten Atemschutz verwenden

Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit  
 Frischluftzufuhr

**Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-  
 Etikett.**

**Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie,  
 „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.**

# Autowave Seperator

## NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

<b>Akzo Nobel Coatings GmbH</b> Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	<b>Akzo Nobel Coatings GmbH</b> Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	<b>Akzo Nobel Car Refinishes AG</b> Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
--	---	---

### NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

**Wichtiger Hinweis:** Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

**Zentrale:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)