

# Autowave Guncleaner

**POUR USAGE PROFESSIONNEL**

## Description

Agent de nettoyage spécial pour le matériel nécessaire à l'application des produits hydrodiluable.

## Produit et additifs

**Produit** Autowave Guncleaner  
**Additif** Autowave Separator (TDS 6.92)

## Composition

Eau et solvants.

## Processus de nettoyage:

Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec Autowave Guncleaner. Après nettoyage rincer avec Activator WB.

### Automatique:

Pour un nettoyage profond, l'appareil de lavage doit être rempli d'Autowave Guncleaner pur.

### Manuel:

L'Autowave Guncleaner est prêt à l'emploi. Si un produit à base d'eau a séché sur l'équipement, nettoyer avec du Sikkens Solvent avant de nettoyer comme expliqué ici.

*Ne laisser pas des pièces en aluminium immergées dans de l'Autowave Guncleaner.*

*Il est fortement recommandé d'utiliser un pistolet adapté à l'application des peintures hydrodiluable et de ne pas utiliser ce pistolet pour des produits solvantés.*

## Données de sécurité



AkzoNobel Car Refinishes conseille d'assurer assez de ventilation pendant le nettoyage ou dégraissage avec des produits solvantés. Si la ventilation n'est pas assez pour diminuer la concentration de vapeurs de solvants en dessous des normes OEL, l'utilisation de protection respiratoire est obligatoire

L'utilisation de gants de protection résistants aux solvants est fortement conseillé pour éviter la pénétration de solvants dans la peau et la contamination de la surface avec des sels et des graisses.

## COV

### 2004/42/IIIB(a)(850)100

L'UE limite le COV pour ce produit (catégorie de produit: IIB.a) à 850g/l COV prêt à l'emploi.

Le contenu de COV pour ce produit est au maximum de 100 g/l prêt à l'emploi.

## Stockage du produit

La durée de vie du produit est déterminée pour des produits entreposés non ouverts à 20°C. Evitez les fluctuations de température.

- Pour une performance optimale, stocker les produits ouverts à température d'application
- La température lors du transport et du stockage doit être comprise entre 2°C et 35°C
- *Durée de vie du produit: Voir FT S9.01.02*

# Autowave Guncleaner

POUR USAGE PROFESSIONNEL

<b>Akzo Nobel Car Refinishes AG</b> Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44		
---	--	--

## RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

### Bureau Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)