



Art.-Nr.: 6.1195.5010

1195

Lifting Tape

Eigenschaften

Selbstklebende Abdeckhilfe mit harter Kunststoffkante, besonders geeignet für schwierige Stellen an Fahrzeugen wie Dichtungen, Fenster, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front - und Rückscheiben.

- Dank Perforierung , keine Schere nötig
- Gute Haftung , keine Klebereste
- Temperaturbeständig bis 120°C

Meistertipp

- Durch die Perforierung, einfaches abreißen mit der Hand
- Doppelte Kunststoffkante lässt sich zusammenklappen für breitere Spalten oder man entfernt einen Kunststoffstreifen für ein flexibleres arbeiten
- Nicht klebende Lasche für ein leichtes Entfernen des Lifting Tapes nach erledigter Arbeit

Anwendung

- Gewünschte Länge ermitteln und an der Perforierung einreißen
- Kunststoffkante hinter die Dichtung schieben
- Lifting Tape umklappen und mit der Klebeseite fixieren so das ein Spalt zwischen Dichtung und dem zu lackierendem Werkstück entsteht

Technische Daten

Träger	Imprägniertes Krepppapier (medium)
Farbe	beige
Kleber	Kautschuk
Dicke	0,265mm
Breite	50mm (+/- 1mm)
Länge	10m (+/- 0,1m)
Temperaturbeständigkeit	120°C
Zugfestigkeit	>34 N/cm AFERA 5004
Reißdehnung	>9% AFERA 5004

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.

