

Technisches Datenblatt

Allgemein

Artikel-Nr.: 9300

Produktname: Colad Easy2Check®



Beschreibung

Colad Easy2Check® wird eingesetzt, um einen kurzzeitigen Glanz auf Spritzmusterblechen (Farbtonprüfung) oder auf zu schleifenden oder geschliffenen Fahrzeugoberflächen zu erzeugen, um Spritzmuster zu prüfen oder Oberflächenunebenheiten während des Schleifprozesses zu erkennen.

Inhalt: 400ml Spraydose

Einsatz: +/- 150 Colad Spritzmusterprüfungen [Colad Spritzmusterbleche, Art.-Nr. 9315] oder +/- 15 – 20 Oberflächenkontrolle

Merkmale: Geruchlos
Verflüchtigt sich komplett nach der Anwendung ohne Rückstände [+/- 15 Minuten]

Verpackung: 12 Spraydosen pro Karton
1200 Spraydosen pro Palette

Gebrauchsanweisung

Spritzmusterbleche

Besprühe das mit Basislack gespritzte Musterblech [Art.-Nr. 9315] um einen kurzfristigen Glanz zu erzeugen. Kontrolliere den Farbton am Fahrzeug auf Übereinstimmung. Es wird empfohlen auch das Fahrzeugteil zu besprühen um den besten Effekt zu erhalten. Wiederhole diese Prozedur so oft, bis der geforderte Farbton erreicht ist.

Schleifen / Oberflächenkontrolle

Um die Ebenheit einer geschliffenen Fläche während des Schleifprozesses zu kontrollieren. Einfach Colad Easy2Check® auf die Fläche aufsprühen um einen kurzfristigen Glanz zu erreichen damit die geschliffene Oberfläche auf Unebenheiten geprüft werden kann.

Anmerkungen

- Verkürzung der Verflüchtigungszeit durch Druckluftabblasung über die Oberfläche
- Kann in der Werkstatt und auch in der Lackiererei eingesetzt werden
- Keine Probleme beim Aufsprühen auf gehärtetem Spachtel (keine chemische Reaktionsverbindung)
- Verdunstungszeit kann durch Luftzufuhr verkürzt werden

Achtung

UV-Blocker im Klarlack können bei bestimmten Farben eine Abweichung des Farbtönen gegenüber der Anwendung mit Colad Easy2Check® hervorrufen. Es wird deshalb empfohlen, in diesen Fällen eine abschließende Kontrolle mit dem entsprechenden Klarlack zu machen.

Erstellt von :

E.M.M. International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
The Netherlands

Tel +31 38 4676600

Fax +31 38 4676699

www.emm.com