

6080 B8 Multi-Light



Universeller leichter Polyesterspachtel. Sein geringes spezifisches Gewicht ermöglicht es Unregelmäßigkeiten und Dellen mit viel weniger (nach Gewicht) Material zu füllen als mit konventionellen Spachtelmassen.

- ausgezeichnete Haftung auf allen Blechuntergründen, sowie verzinkten und Aluminium Oberflächen
- leichtes Ziehverhalten
- porenfreie, glatte Oberfläche
- hervorragendes Schleifen, beginnend mit P120
- spezifisches Gewicht 1.25-1.3 kg/L (klassische Spachteln ≈ 2kg/L)

Vorbereitung der Grundlage

Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber, trocken, rostfrei und fettfrei sein. Auf gut angerauten Oberflächen kann eine optimale Haftung erreicht werden. Für Aluminium und verzinkten Stahl verwenden Sie Mattierungspad und Mattierungspaste, um die Haftung zu verbessern.

Mischverhältnis

 +	nach Gewicht	
	6080 B8 Multi-Light	100 %
	6065/6067 Härter	2 - 3 %

Den Spachtel und Härter gründlich mischen bis gleichmäßigen Färbung.

Den Härter nicht überdosieren! Die Übermenge des Härters kann die Veränderung der Farbe der Grundlage verursachen.

Auftrag



Auftrag Temperatur mindestens 10 °C.

6080 B8 Multi-Light

Trocknung



Trocken zu
schleifen (20°C) 20 - 30 min

Topfzeit (20°C) 3 - 4 min

Es wird nicht empfohlen, IR oder andere Hochtemperaturtrocknungsgeräte zu verwenden, wenn die Temperaturregelung nicht möglich ist, während die maximale Temperatur zum Trocknen des Kitts 45°C beträgt.

Eine forcierte Trocknung von Polyesterspachtelmasse bei erhöhten Temperaturen kann zu Haftungsproblemen führen.

Schleifen



Trockenschleifen P120-P240

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
6080-CT-1,65	beige	1,65 L (cartridge)	4
6080-1,5	beige	1,5 L	8

Der Härter ist in der Verpackung enthalten.

Flüchtige organische Verbindungen

Der VOC-Wert für dieses Produkt beträgt 245 g/L.

Die Produktkategorie ist VOC 2004/42/II(b)(250).

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei ungeöffneter Dose.

Weitere Informationen



Technisches Datenblatt

2024-17

6080 B8 Multi-Light

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG! Immer die Anweisungen lesen. **WICHTIG:** Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt. Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist. Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco d.o.o..