

# U-POL

PRODUCTS

## CLEAR #1

Gebrauchsfertiger UV resistenter Klarlack

### Charakteristik

**CLEAR #1** ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger Klarlack in der Sprühdose. Es wird eingesetzt um bei lackierten Oberflächen ein UV beständiges, haltbares, hochbrilliantes Finish zu erzeugen.

Ein neuartiger High Performance Klarlack, der ein 2K ähnliches Finish in der Spraydose bietet. **CLEAR#1** ist der ultimative Helfer bei der Smart-Repair. Das Ergebnis ist kristallklar, hat eine exzellente Füllkraft und ist mit Wasserlacken kompatibel.

**CLEAR#1** enthält keine Isocyanate.

### Verwendbarkeit untergrundbezogen

**CLEAR#1** kann eingesetzt werden, nachdem die folgenden Vorbereitungen getroffen wurden:-

Gründlich reinigen und entfetten mit Verdünnung oder Entfetter wie z.B. dem System 20 Silikonentferner. Schleifen Sie alte Lackschichten naß oder trocken mit Papier mit 800 –1000 Korn. Danach erneut Reinigen, Trocknen und Entfetten. Wenn lösemittelhaltiger Basislack eingesetzt wurde, muss **CLEAR#1** innerhalb 20 Minuten aufgetragen werden.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch die Sprühdose für mindestens 2 Min. gründlich schütteln.

Tragen Sie 1-2 Schichten auf.

Erlauben Sie eine Zwischenablüßzeit von 5-10 Min. zwischen den Schichten.

### Trocknung

Nach circa 30 Minuten ist der Klarlack griffest.

Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab.

### Artikel Nummer

CLEAR/AL - 450ml Sprühdose

---

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 OEY, UK  
T: +44 (0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8492 5999; E:SALES@U-POL.COM; W: WWW.U-POL.COM